

SCHALLKENNWERTE VON THERMOPOR® ZULASSUNGSZIEGELN

Luftschalldämmung einer verputzten Ziegelwand nach DIN EN ISO 10140

DIREKTSCHALLDÄMM-MAßE $R_{w,BAU,ref}$ $d > 240$ | $RDk < 1,0$

ZULASSUNG	BEZEICHNUNG	RDk	Λ [W/m·K]	$R_{w,BAU,ref}$ [dB]			
				300	365	425	490
Z-17.21-1219	TV 7 - EFF	0,55	0,07		47,4 ¹⁾		
Z-17.1-1005	TV 7 - PLAN	0,50	0,07		44,8 ²⁾	47,2 ³⁾	50,0 ⁴⁾
Z-17.21-1227	TV 8+	0,70	0,08		51,1 ⁵⁾	51,6 ⁶⁾	51,8 ⁷⁾
Z-17.1-1006	TV 9 - PLAN	0,65	0,09	46,0 ⁸⁾	49,8 ⁹⁾	53,3 ¹⁰⁾	52,6 ¹¹⁾
	TV 10 - PLAN	0,70	0,10	49,3 ¹²⁾	49,9 ¹³⁾		
	TV 10 - PLAN	0,75	0,10		50,4 ¹⁴⁾		52,2 ¹⁵⁾
Z-17.21-1220	TV AERO	0,80	0,08		50,2 ¹⁶⁾		
Z-17.1-1149	SL 08	0,65	0,08		41,0 ¹⁷⁾		
Z-17.1-977	ISO 012 S PLAN	0,80	0,12		49,3 ¹⁸⁾		

1) HfT 122-001-12P-373-2

2) HfT 122-007-04P-119-1

3) GiB E 190211/rev00

4) HfT 122-007-04P-253

5) HfT 122-001-12P-382

6) IBP P-BA 4/2021

7) P-BA 109/2021

8) HfT 122-007-04P-134

9) HfT 122-007-04P-119

10) HfT 122-001-12P-225

11) GiB E 141023/1 rev00

12) HfT 122-007-04P-142

13) HfT 122-007-04P-171

14) GiB E 140725/1rev01

15) HfT 122-007-04P-253-1

16) BBM M138565/001

17) GiB E 190913/rev00

18) HfT 122-001-12P-277

STOßSTELLENDÄMM-MAßE $K_{i,j}$

ZULASSUNG	BEZEICHNUNG	RDk	Λ [W/m·K]	BERICHT-NUMMER
Z-17.1-1006	TV 9 - PLAN	0,65	0,09	Kurz & Fischer 50378 rev1
	TV 10 - PLAN	0,70/0,75	0,10	Kurz & Fischer 50430 FEB/FS63/10

Stoßstellendämm-Maße-THERMOPOR®

Stumpfstoß / Durchbindung / Winkelstoß / Stumpfstoß-Trennschnitt / Stumpfstoß-Trennschnitt überputzt / Deckenstirndämmung / Decke mit Abmauerelement.

THERMOPOR®
ZIEGEL-INNOVATIONEN

THERMOPOR® GMBH - ZIEGEL-INNOVATIONEN

Römerweg 2 | 86497 Horgau | Telefon (08294) 860 66 50 | Telefax (08294) 860 66 52

ziegel@thermopor.de | www.thermopor.de

www.thermopor.de